



MODELO GRUPO ELECTRÓGENO

DPK-DC-275

POTENCIA DE SALIDA RESPALDO PRINCIPAL

415V/240V, 3PH, 50 HZ, 1500RPM 275KVA 250KVA

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

MARCA CUMMINS

MODELO 6LTAA8.9-G2

NÚMERO DE CILINDROS 6

DISPOSICIÓN DE CILINDROS EN LÍNEA

DIÁMETRO Y CARRERA mm. 114 X 145

DESPLAZAMIENTO 8.9 L

ASPIRACIÓN AIRE DE CARGA REFRIGERADO Y TURBOCARGADO

CICLO 4 TIEMPOS

RADIO DE COMPRESIÓN 16.6:1

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO REFRIGERACIÓN POR AGUA

FRECUENCIA Y VELOCIDAD DEL MOTOR 50 HZ & 1500 RPM

POTENCIA BRUTA DEL MOTOR KW / PRIME 220 KW

CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL 100% L / HR 53

PANEL DE CONTROL

MARCA DATAKOM

MODELO D-300

DATOS DEL ALTERNADOR

MARCA DEPCO

MODELO DPC 274K

NÚMERO DE RODAMIENTOS 1

CLASE DE AISLACIÓN H

NÚMERO DE ALAMBRES 12

GRADO DE PROTECCIÓN IP23

SISTEMA DE EXCITACIÓN SHUNT

DIMENSIÓN Y PESOS

LARGO mm. 3500

ANCHO mm. 1100

ALTO mm. 1950

PESO kg. 2565

CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE lts. 362



RENTAGEN
FONO 998642779
WWW.RENTAGEN.CL
GENERADORES@RENTAGEN.CL
BARROS ARANA 1249, QUILPUÉ