



MODELO GRUPO ELECTRÓGENO

DPK-DC-330

POTENCIA DE SALIDA RESPALDO PRINCIPAL

415V/240V, 3PH, 50 HZ, 1500RPM 330KVA 300KVA

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

MARCA CUMMINS

MODELO 6LTAA9.5-G1

NÚMERO DE CILINDROS 6

DISPOSICIÓN DE CILINDROS EN LÍNEA

DIÁMETRO Y CARRERA mm. 116 X 148

DESPLAZAMIENTO 9.5 L

ASPIRACIÓN TURBOCARGADO
E INTERENFRIADO

CICLO 4 TIEMPOS

RADIO DE COMPRESIÓN -

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO REFRIGERACIÓN
POR AGUA

FRECUENCIA Y VELOCIDAD
DEL MOTOR 50 HZ & 1500 RPM

POTENCIA BRUTA
DEL MOTOR KW / PRIME 290 KW

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
AL 100% L / HR 70

PANEL DE CONTROL

MARCA DATAKOM

MODELO D-300

DATOS DEL ALTERNADOR

MARCA DEPCO

MODELO DPC 314D

NÚMERO DE
RODAMIENTOS 1

CLASE DE
AISLACIÓN H

NÚMERO DE
ALAMBRES 12

GRADO DE
PROTECCIÓN IP23

SISTEMA DE
EXCITACIÓN SHUNT

DIMENSIÓN Y PESOS

LARGO mm. 3900

ANCHO mm. 1400

ALTO mm. 2000

PESO kg. 3690

CAPACIDAD DEL
TANQUE DE
COMBUSTIBLE lts. 483



RENTAGEN
FONO 998642779
WWW.RENTAGEN.CL
GENERADORES@RENTAGEN.CL
BARROS ARANA 1249, QUILPUÉ